



## 仕様

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 周波数特性         | : 100Hz - 18kHz (-10dB)            |
| 連続許容入力        | : 450W (パッシブ)                      |
|               | LF : 400W (バイアンプ)                  |
|               | HF : 50W (バイアンプ)                   |
| 音圧レベル (1W/1m) | : 102dB SPL                        |
| 公称指向角度        | : 60° 円錐                           |
| コンポーネント       | : 15インチ (38cm) 同軸ユニット<br>DCX 15450 |
| 公称インピーダンス     | LF : 8                             |
|               | HF : 8                             |
| 入力コネクタ        | : スピコン NL4 x 3 (パラレル)              |
| エンクロージャー材質    | : 樺合板                              |
| 仕上            | : 黒色塗装 (CXM 15)<br>白色塗装 (CXM 15W)  |
| グリル           | : 黒色塗装 スチールグリル                     |
| サスペンション       | : M10 x 2                          |
| 本体重量          | : 19kg                             |

**DYNACORD®**

|    |                     |
|----|---------------------|
| 種別 | CXM シリーズ            |
|    | 同軸 2ウェイ フロアモニターシステム |
| 形式 | CXM 15              |
| 縮尺 | 1 / 10              |
| 作成 | 1038                |

A

**EVI**AUDIO  
EVI AUDIO JAPAN, LTD.