



仕様

12インチ (30cm) 2ウェイ 120° × 60°
フルレンジ スピーカシステム

- 周波数特性 (-3dB): 58Hz - 16kHz
- 出力音圧レベル (1W/1m): 98dB
- 最大音圧レベル(ピーク/1W): 131dB
- 連続許容入力 : 500W
- ピーク許容入力 : 2000W
- 公称指向角度 (水平): 120° (または60°)
- (垂直): 60° (または120°)
- コンポーネント LF : SMX2121 12インチウーファー ×1
- HF : ND2B 2インチドライバー ×1
- クロスオーバー周波数 : 1450Hz
- 推奨ハイパス周波数 : 65Hz
- 公称インピーダンス : 8Ω
- 入力コネクタ : Phoenixタイプ
- : Phoenixタイプ+グラウンドナット付
- パネルカバー 《PIタイプ》
- エンクロージャー材 質: 13層 対候性樺合板
- 仕上: 黒色 / 白色 / 無塗装
- グリル: パウダーコート スチール
- : 疎水性クロス裏張り
- : ステンレス 《PIタイプ》
- 本体重量 : 28.6kg

EV Electro-Voice

種別 EVF シリーズ
スピーカシステム

形式 EVF-1122S / 126

縮尺 1 / 15

作成 0948

C

EVIAUDIO
EVI AUDIO JAPAN, LTD.