



仕様

15インチ(38cm) 2ウェイ 60° × 40°
フルレンジ スピーカシステム

周波数特性 (-3dB) : 70Hz - 14kHz
出力音圧レベル (1W/1m) : 101dB
最大音圧レベル (ピーク/1W) : 134dB
連続許容入力 : 500W
ピーク許容入力 : 2000W
公称指向角度 (水平) : 60° (または40°)
(垂直) : 40° (または60°)

コンポーネント LF : SMX2151 15インチウーファー ×1
HF : ND2B 2インチドライバー ×1

クロスオーバー周波数 : 1450Hz
推奨ハイパス周波数 : 45Hz
公称インピーダンス : 8Ω
入力コネクタ : Phoenixタイプ
Phoenixタイプ+グランドナット付
パネルカバー 《PIタイプ》

エンクロージャー材 質 : 13層 対候性樺合板
仕 上 : 黒色 / 白色 / 無塗装
グリル : パウダーコート スチール
疎水性クロス裏張り
ステンレス 《PIタイプ》

本体重量 : 32.1kg

EV Electro-Voice

種別 EVF シリーズ
スピーカシステム

形式 EVF-1152S / 64

縮尺 1 / 15

作成 0946

C

EVIAUDIO
EVI AUDIO JAPAN, LTD.