



## 仕様

15インチ (38cm) 2ウェイ 60° × 60°  
フルレンジ スピーカシステム

周波数特性 (-3dB) : 70Hz - 14kHz  
出力音圧レベル (1W/1m) : 101dB  
最大音圧レベル (ピーク/1W) : 134dB  
連続許容入力 : 500W  
ピーク許容入力 : 2000W  
公称指向角度 (水平) : 60°  
(垂直) : 60°

コンポーネント LF : SMX2151 15インチウーファー ×1  
HF : ND2B 2インチドライバー ×1

クロスオーバー周波数 : 1450Hz  
推奨ハイパス周波数 : 45Hz  
公称インピーダンス : 8Ω  
入力コネクター : Phoenixタイプ  
パネルカバー 《PIタイプ》  
パネルカバー 《PIタイプ》

エンクロージャー材 質 : 13層 対候性樺合板  
仕 上 : 黒色 / 白色 / 無塗装  
グリル : パウダーコート スチール  
疎水性クロス裏張り  
ステンレス 《PIタイプ》

本体重量 : 32.1kg

**EV Electro-Voice®**

種別 EVF シリーズ  
スピーカシステム

形式 EVF-1152S / 66

縮尺 1 / 15

作成 0950

C

**EVI AUDIO**  
EVI AUDIO JAPAN, LTD.