



仕様

15インチ (38cm) 2ウェイ ホーンロード
90° × 90° 同軸 高能率スピーカシステム

周波数特性 (-3dB) : 60Hz - 15kHz
出力音圧レベル (1W/1m) : 105dB
最大音圧レベル (ピーク/1W) : 138dB
連続許容入力 : 500W
ピーク許容入力 : 2000W
公称指向角度 (水平) : 90°
(垂直) : 90°

コンポーネント LF : SMX2151 15インチウーファー ×1
HF : ND2B 2インチドライバー ×1

クロスオーバー周波数 : 1300Hz
推奨ハイパス周波数 : 60Hz
公称インピーダンス : 8Ω
入力コネクタ : Phoenixタイプ
パネルカバー 《PIタイプ》
パネルカバー 《PIタイプ》

エンクロージャー材 質 : 13層 対候性樺合板
仕上 : 黒色 / 白色 / 無塗装
グリル : パウダーコート スチール
疎水性クロス裏張り
ステンレス 《PIタイプ》

本体重量 : 64.9kg

EVI Electro-Voice®

種別 EVH シリーズ
スピーカシステム

形式 EVH-1152S / 99

縮尺 1 / 15

作成 0950

C

EVI AUDIO
EVI AUDIO JAPAN, LTD.