



仕様	最大出力 (1kHz, 1%THD/CH)	2 : 500W
		4 : 500W
		8 : 250W
		70V : 500W
		100V : 500W
定格出力 (20-20kHz, $\leq 0.3\%$THD/CH)		2 : 450W
		4 : 450W
		8 : 225W
		70V : 450W
		100V : 450W
ブリッジモード最大出力 (1kHz, 1%THD)		4 : 1,000W
		8 : 1,000W
		70V : 1,000W
		100V : 1,000W
	周波数特性 (ref. 1kHz) :	15Hz-30kHz
入力感度 (定格出力, 1kHz)		+0.0dBu(2)
		+3.0dBu(4/8)
		+6.0dBu(70/100V)
全高調波歪率 (THD)		$\leq 0.03\%$
ダンピングファクタ (1kHz)		>240
入力インピーダンス (バランス)		20k
消費電力 (1/8定格 4 出力)		490W
コネクタ	入力 :	6PINx2 フェニックスタイプ
	出力 :	8PIN フェニックスタイプ
	パワーリモート :	2PIN フェニックスタイプ
EIA 19インチラックサイズ		2U
本体重量		11.1kg

EV Electro-Voice®

種別	CPS Series
	4チャンネル パワーアンプ
形式	CPS4.5
縮尺	1 / 5
作成	0952

C

EVI AUDIO
EVI AUDIO JAPAN, LTD.