



仕様	最大出力 (1kHz, 1%THD/CH)	2 : 500W
		4 : 500W
		8 : 250W
		70V: 500W
		100V: 500W
定格出力 (20-20kHz, <math>\leq 0.3\%</math>THD/CH)	2 : 450W	
	4 : 450W	
	8 : 225W	
	70V: 450W	
	100V: 450W	
ブリッジモード最大出力 (1kHz, 1%THD)	4 : 1,000W	
	8 : 1,000W	
	70V: 1,000W	
	100V: 1,000W	
周波数特性 (ref. 1kHz) :	15Hz-30kHz	
入力感度 (定格出力, 1kHz):	+0.0dBu(2 )	
	+3.0dBu(4/8 )	
	+6.0dBu(70/100V)	
全高調波歪率 (THD)	<math>\leq 0.03\%</math>	
ダンピングファクタ (1kHz) :	>240	
入力インピーダンス (バランス) :	20k	
消費電力 (1/8定格 4 出力) :	930W	
コネクタ	入力: 6PINx4 フェニックスタイプ	
	出力: 8PINx2 フェニックスタイプ	
	パワーリモート: 2PIN フェニックスタイプ	
EIA 19インチラックサイズ :	2U	
本体重量	13.9kg	

**EVI Electro-Voice**

種別	CPS Series
	8チャンネル パワーアンプ
形式	CPS8.5
縮尺	1 / 5
作成	0952

A

**EVI** AUDIO  
EVI AUDIO JAPAN, LTD.