



入力端子	モノ、バランス、XLR (マイク/ライン選択式) x 8
ファンタム電源	+48V、マイクモード時に選択可能
最大入力	-18 dBV / -6 dBV / +12 dBV (ダイナミック / コンデンサー / ワイヤレス)
入力インピーダンス	2.01k Ω , 1%
入力ゲインレンジ	-80 ~ +34 dB / -80 ~ +26 dB (マイク / ワイヤレス)
周波数特性	80 Hz ~ 7 kHz, +0/-3 dB, -20 dBFS, 拡張ボーマルレンジ
出力端子	モノ、バランス、XLR x 1
最大出力	-20 / +20 (マイク/ライン)、10 k Ω 負荷
出力インピーダンス	51 / 300 Ω , 1%
出力ゲインレンジ	-80 ~ 0 dB
周波数特性	80 Hz ~ 7 kHz, +0/-3 dB, -20 dBFS
ダイナミックレンジ	101 dB re +20 dBu, 20 kHz BW, A特性, 0 dBゲイン, 10 k Ω 負荷
THD+N	< 0.02%, 100 Hz ~ 7 kHz, A特性, +4 dBu, 0 dB ゲイン, 10 k Ω 負荷
LEDメーター	モノ、ピーク検出
信号	-50 dBFS, グリーン LED、ピークリーディング
オーバーロード	-0.5 dBFS, レッド LED、ピークリーディング
RAD / Cascade In/ Out	RJ-45端子
サンプルレート&レゾリューション	48 kHz @ 24ビット
筐体	スチール製
電源	100 ~ 240V AC, 50/60 Hz
消費電力	13W
寸法 幅 x 奥行 x 高さ	483 x 216 x 44mm
重量	2.4 kg