



パラメーター	仕様	リミット	条件 / コメント
入力			
タイプ	アクティブバランス		
マイク端子	XLR	4	Pin 2 = (+)
ステレオライン端子	¼" TRS	8	Tip = (+), ring = (-), sleeve = GND
マイク / ライン入力			
インピーダンス	1k / 96kΩ	1%	バランス 500 + 500 / 48k + 48k
マイク・ゲインレンジ	オフ ~ +60dB	±1.5	
ライン・ゲインレンジ	オフ ~ +20dB	±1.5	
等価入力ノイズ	-128dBu	typ	20kHz 帯域幅、150Ω ターミネーション
THD & N	0.02%	max	ゲイン = 40dB、+4dBu @ 1kHz、80Hz BW
周波数特性	30Hz-35kHz	-3dB	
最大入力	11.9dBu	typ	最小ゲイン(3Vrms)
最大入力 @ マイクレベル	38.6dBu	typ	最大ゲイン(9.1 mVrms)
ステレオライン入力			
インピーダンス	20kΩ	min	
ゲインレンジ	Off to +12dB	±1	
S/N比	90dB	typ	ユニティゲイン、出力 @ +4dBu、22kHz BW
周波数特性	10Hz-35kHz	-3dB	
THD & N	0.01%	max	+4dBu @ 1kHz、80kHz BW
出力			
タイプ	アクティブバランス		
端子	XLR	2	
インピーダンス	200/100Ω	1%	ラインレベル出力/マイクレベル出力
ゲインレンジ	Off to +6dB	±2	
ドライブレベル	+24dBu		600 Ω 負荷 バランス
ファンタム電源	+15V DC	4%	
出力ケーブル長	1500feet	typ	ラインレベル、<50pF /フィート
クロストーク	-75dB @ 1kHz	max	Re + dBu 任意のチャンネル~任意のチャンネル
電源	100 to 240V AC	10%	50/60Hz
消費電力	7W		
ユニット			
筐体	スチール製		
寸法 幅 x 奥行 x 高さ	483 x 133 x 44mm		
重量	1.82kg		