



Audio 入力		入力端子: XLR x 6 & 1/4インチ TRS x 2
		タイプ: RFフィルター、サーボバランス入力
		インピーダンス: 50kΩ バランス、25kΩ アンバランス
		公称動作レベル: -10 dBV ~ +4 dBu
		最大入力レベル: +21dBu バランス&アンバランス
		CMMR (コモンモード除去比): 40dB、> 55dB @ 1kHz
オーディオ出力		出力端子: XLR x 6 & 1/4インチ TRS x 2
		タイプ: エレクトロカル・サーボバランス出力
		インピーダンス: 60Ω バランス / 30Ω アンバランス
		最大出力レベル: +22dBu バランス&アンバランス
周波数特性		5Hz ~ 20kHz、±3dBu
S/ N比		>95dBu、unweighted (20Hz ~ 20kHz)
THD		<0.002% typ @ +4dBu、1kHz
ファンクションスイッチ		メインリンク: メイン入力信号をメイン出力にリンク スプリット/ミックス: 各チャンネルのスプリットモードとミックスモードの切り替え
全般	電源	100 ~ 240V AC、50/60 Hz
	消費電力	15W
	フューズ	100 - 120V: T 315 mA H 220 - 240V: T 200 mA H
寸法 幅 x 奥行 x 高さ		483 x 195 x 44mm
重量		2.6kg