



Audio 入力	端子	6ピン 3.8 mm Euroblock入力(バランスマイク/ラインレベル、グリーン) x 1 RCA ステレオ出力ペア x4
	最大入力 レベル	+20 dBu
Audio 出力	端子	6ピン 3.8 mm Euroblock出力(ゾーン1~4& 6、バランス・ラインレベル、オレンジ) x 3 3ピン 3.8 mm Euroblock出力(ゾーン5/バランス・ラインレベル、オレンジ)) x 1
	インピーダンス	200 Ω、各Legをグラウンドへ
	最大 出力 レベル	+20 dBu
周波数特性		40 Hz ~16 kHz (+0/-3 dB)
ダイナミックレンジ		111 dB (A-weighted)
THD+N		0.005% (+4 dBu 出力、1 kHz)
Bluetooth	バージョン	4.0
の仕様	プロファイル	A2DP
	レンジ	最大 100フィート/ 30.5 メートル
	最大 送信電力	Class 2, 4 dBm
	周波数	2.4-2.480 GHz
	タイプ	RGB TFT
	寸法	3.9" x 1.2" / 99 x 30 mm (幅×奥行) 4.1" / 104 mm (対角)
	レゾリューション	480 x 128
	その他の端子	RJ45ポート(ゾーン1~6、DZRHからリモートコントロール) x 6 RJ45ポート(マスター・リモートコントロール) x1 RJ45ポート(ページャー) x1 Ethernetポート(コンピューター) x 1 2-ピン 3.8 mm Euroblock入力(TTL [digital logic]、ブラック) x1 BNC アンテナ入力(Bluetooth) x1 IEC 電源ケーブル入力 x 1
動作温度範囲		32-113°F / 0-45°C (凍結しないこと)
電力	接続	IEC
	電源	100-240 VAC, 50/60 Hz
	消費電力	50 W
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)		482 x 220 x 44mm
重量		2.75 kg